


Yale 智能電子門鎖



YDM4109



YDM3109



先進科技 配合時尚設計
開啟生活新體驗



The world's favorite lock

ASSA ABLOY Hong Kong Limited

查詢電話：2260 0888

電郵：sales.hk@assaabloy.com

www.yalelock.com

THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and range of products, reassures more people in more countries than any other consumer locking solution.

THE ASSA ABLOY GROUP, is the world's leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY



The world's favorite lock



智能電子門鎖

HKD/L 2014/07

YDM3109



多種操作方式

Yale YDM3109 有兩種操作方式，可用智能咭(RFID咭)或輸入6-12位數字密碼



熱感輕觸式智能鍵盤

鍵盤螢幕只有在手掌觸碰時才顯示出來



操作狀態提示

鍵盤螢幕可顯示目前的數字輸入狀態



隱藏式機械鑰匙孔

緊急情況下，可以使用備用機械鑰匙



遺失智能咭失效設定

如遺失智能咭，只要重新設定所有智能咭，遺失的智能咭便會自動失效



自動上鎖功能

門關上的時候便會自動上鎖



緊急逃生功能

在緊急的情況下，只要按下安全按鈕及內把手便可快速開門



入侵/ 破壞警報功能

當有人試圖破壞門鎖或強行開門時，門鎖自動發出80分貝以上警報聲響



低電量提示和緊急電源開鎖

當電量不足時，鍵盤螢幕會閃爍紅色警告燈及有警報提示。當電池耗盡時，可於外部連接9V電池，作為緊急電源開鎖



遙控器 (可加購)

產品可配備遙控器，使用無線浮動ID技術，適合50米以內範圍

產品規格

型號	YDM3109
鎖體類型	插芯鎖體 (歐洲標準設計)
鎖芯、鎖舌及斜舌物料	鋼 / 不鏽鋼
智能咭	4 張 (最多40張)
備用機械鑰匙	2 支
密碼	6 ~ 12 位數字
顏色	銀色 / 金色
安裝中心距	60 / 70mm
門身厚度	40 ~ 80mm
應用環境溫度	-15 ~ 55°C
電源	4 x AA電池



YDM3109

產品尺寸：

正面：27.0D x 68.6W x 306.6H (mm)
背面：37.0D x 72.8W x 306.6H (mm)

YDM4109

產品尺寸：

正面：28.5D x 68.6W x 320.7H (mm)
背面：37.0D x 72.8W x 306.6H (mm)

YDM4109



嶄新指紋掃描器 Easy Scan

不同於以往“先開啟再掃描”的方式，僅需要一個動作即可輕鬆完成讀取指紋。分段式掃描辨認，減少於掃描器殘留指紋的機會，大大降低指紋被複製的可能性，安全可靠



語音提示

獨具語音提示功能，無需說明書也可輕鬆完成設定，方便使用



熱感輕觸式智能鍵盤

熱感輕觸式操作，美觀便捷，且以手掌觸碰開啟，有效避免了指紋與密碼外洩



安全把手

門內把手上特有安全按鈕，僅當按下安全按鈕並轉動內把手時，房門才能開啟，安全防盜



虛位密碼功能

輸入設定密碼時，任意在密碼前或後輸入其他數字加以組合，也可有效開啟房門，防止被人窺竊密碼，輕鬆避免密碼外洩



入侵/ 破壞警報

當有人試圖破壞門鎖或強行開門時，門鎖自動發出80分貝以上警報聲響



兩大模式

除一般操作模式外，更獨有“保安模式”指紋管理系統，簡單識別每位來客身份，輕鬆管理不同的開啟權限



智能顯示

熱感輕觸式智能鍵盤能顯示操作狀態，如遇低電量等情況，螢幕上均有提示



節電設計

熱感輕觸式智能鍵盤以手掌觸碰開啟，無需24小時待機，大大延長電池使用時間，節能環保

產品規格

型號	YDM4109
鎖體類型	插芯鎖體 (歐洲標準設計)
鎖芯、鎖舌及斜舌物料	鋼 / 不鏽鋼
指紋辨識	最多20個
備用機械鑰匙	2 支
密碼	6 ~ 12 位數字
顏色	黑色 / 銀色 / 金色
安裝中心距	60 / 70mm
門身厚度	40 ~ 80mm
應用環境溫度	-15 ~ 55°C
電源	4 x AA電池